



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

1ª NOTA DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO PGE-RJ Nº. 19/2022

A **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO** tendo em vista o que consta do Processo nº. **SEI-140001/063599/2021**, e nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, e baseadas nas informações fornecidas pela área técnica, vem prestar esclarecimento para dirimir dúvida de licitante, expressa em e-mail encaminhado a esta Procuradoria, manifestando-se conforme segue:

Pergunta 1

(...)

*Diante do exposto, vimos por meio deste, solicitar que sejam **revistas as especificações** abrindo assim para nossa participação também.*

(...)

Seguem as nossas especificações:

ITEM 1

MESA DE HIGIENIZAÇÃO TAMANHO ESPECIAL 1200 (...)

Utilizada para coletar sujidades generalizadas sobre as obras, como poeira, partículas sólidas e elementos espúrios à estrutura física de documentos, livros, fotografias e papéis em geral. Possui filtro em material sintético (poliéster), com estrutura em aço inoxidável, lavável, de fácil remoção para limpeza periódica.

ESPECIFICAÇÕES:

*Exaustor centrífugo, fabricado em PVC rígido, com rotor em fibra de vidro acoplado a um motor monofásico de 6 pólos ½ hp de **220 volts**, dinamicamente balanceado e com capacidade de sucção de 50 mmca, com finalidade de sugar as sujidades dos documentos que estão sendo higienizados; e de proteção do ambiente e do operador.*

Velocidade de fluxo na entrada do Box 0.7 m/s.

Nível de ruído 65 dB.

2 filtros em material sintético (poliéster), laváveis, de fácil remoção, para limpeza periódica.

2 grelhas em PVC com estrutura de alumínio para garantir maior desempenho dos filtros.

Tampa basculante em acrílico de 5 milímetros, fixada com dobradiças de latão cromado.

4 rodízios giratórios com proteção de borracha, de 4 polegadas de diâmetro, sendo 2 com sistema de freio.

Estrutura e tampo constituídos em madeira laminada, imunizada, sendo a estrutura com revestimento interno e externo em laminado melamínico texturizado e o tampo em laminado postforming texturizado, ambos na cor ovo.

Iluminação com 02 lâmpadas tubulares de LED de 10 watts cada, com interruptor liga / desliga na parte frontal da barra de proteção visual.

*Painel com lâmpada piloto e chave para ligar com duas velocidades de fluxo **V1** (menor velocidade) e **V2** (maior velocidade) e posição central **0** (desligar).*

*Dimensão: **120 x 70 x 150 cm** (largura x prof. x altura) respectivamente.*

Acompanha 02 filtros reserva para substituição em caso de lavagem dos que estiverem em uso.

*Para instalação: necessário somente ponto elétrico de acordo com a voltagem do equipamento **220 volts**.*

ITEM 2

MESA DE HIGIENIZAÇÃO TAMANHO ESPECIAL 1400

(permite 2 operadores lado a lado) (...)

Utilizada para coletar sujidades generalizadas sobre as obras, como poeira, partículas sólidas e elementos espúrios à estrutura física de documentos, livros, fotografias e papéis em geral. Possui filtro em material sintético (poliéster), com estrutura em aço inoxidável, lavável, de fácil remoção para limpeza periódica.

ESPECIFICAÇÕES:

Exaustor centrífugo, fabricado em PVC rígido, com rotor em fibra de vidro acoplado a um motor monofásico de 6 pólos ½ hp de **220 volts**, dinamicamente balanceado e com capacidade de sucção de 50 mmca, com finalidade de sugar as sujidades dos documentos que estão sendo higienizados; e de proteção do ambiente e do operador.

Velocidade de fluxo na entrada do Box 0.7 m/s.

Nível de ruído 65 dB.

2 filtros em material sintético (poliéster), laváveis, de fácil remoção, para limpeza periódica.

2 grelhas em PVC com estrutura de alumínio para garantir maior desempenho dos filtros.

Tampa basculante em acrílico de 5 milímetros, fixada com dobradiças de latão cromado.

4 rodízios giratórios com proteção de borracha, de 4 polegadas de diâmetro, sendo 2 com sistema de freio.

Estrutura e tampo constituídos em madeira laminada imunizada, sendo a estrutura com revestimento interno e externo em laminado melamínico texturizado e o tampo em laminado postforming texturizado, ambos na cor ovo.

Iluminação com 01 (uma) lâmpada tubular de LED de 20 watts, com interruptor liga / desliga na parte frontal da barra de proteção visual.

Painel com lâmpada piloto e chave para ligar com duas velocidades de fluxo **V1** (menor velocidade) e **V2** (maior velocidade) e posição central **0** (desligar).

Dimensão: **140 x 70 x 150 cm** (comp. x prof. x alt.) respectivamente, permitindo **2 operadores lado a lado**.

Acompanha 02 filtros reserva para substituição em caso de lavagem dos que estiverem em uso.

Para instalação: necessário somente ponto elétrico de acordo com a voltagem do equipamento **220 volts**.

Resposta: Conforme disposição do subitem 4.2.16, do Termo de Referência, a tensão das mesas higienizadoras **deve ser de 127 V**. O local onde as mesas serão instaladas não dispõe de tensão de 220 V.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2022.

Carline Ponte

Pregoeira

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro